


---

<b>Descrição:</b>	Engraxante a base de combinações sintéticas aditivadas.
<b>Aspecto:</b>	Líquido translúcido castanho.
<b>Teor de sólidos totais:</b>	47,5 – 52,0%.
<b>pH (sol. 10%):</b>	6,0 – 8,0
<b>Caráter Iônico:</b>	Aniônico
<b>Solidez à luz e calor:</b>	Boa
<b>Solubilidade:</b>	Facilmente solúvel em água quente ou fria
<b>Solidez aos eletrólitos:</b>	Estável ao cromo e a eletrólitos em concentração usuais
<b>Aplicação:</b>	No engraxe de couros.
<b>Propriedades:</b>	<p>O <b>UP SOFT® SS</b> é recomendado para couros que se desejam alta maciez, podendo ser usado como engraxante único ou combinado com óleos da linha <b>UP SOFT®</b>.</p> <p>Utilizado com neutralizantes, proporciona alta lubrificação interna. O <b>UP SOFT® SS</b> tem como características alta solidez a luz e ao calor, tingimentos uniformes, não solta a flor e boa compatibilidade com outros agentes engraxantes</p>
<b>Sugestão de uso:</b>	<p>O percentual varia de acordo com o artigo desejado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🔹 Estofamento: 16,0 – 20,0% sobre o peso rebaixado do couro.</li><li>🔹 Floater: 18,0 – 24,0% sobre o peso rebaixado do couro.</li><li>🔹 Napas: 4,0 – 6,0% sobre o peso rebaixado do couro</li></ul>
<b>Armazenagem:</b>	<p>Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.</p> <div style="text-align: center;"></div>
<b>Embalagem:</b>	Tambores metálicos com 190 Kg