




## UP SOFT® SS

### Aceite Sintético

---

<b>Descripción:</b>	Aceite a base de combinaciones sintéticas aditivas.
<b>Aspecto:</b>	Líquido translúcido marrón.
<b>Sólidos totales:</b>	47,5 – 52,0%.
<b>pH (sol. 10%):</b>	6,5 – 8,5
<b>Carácter Iónico:</b>	Aniónico
<b>Solidez a la luz y al calor:</b>	Buena
<b>Solubilidad:</b>	Fácilmente soluble en agua fría o caliente.
<b>Estabilidad a electrolitos:</b>	Estable al cromo y a la concentración habitual de electrolitos.
<b>Aplicación:</b>	En engrase de cueros.
<b>Propiedades:</b>	<p><b>UP SOFT® SS</b> se recomienda para pieles que desean una gran suavidad y se puede usar como engrase único o combinado con aceites de la línea <b>UP SOFT®</b>.</p> <p>Utilizado con neutralizantes, proporciona una alta lubricación interna. <b>UP SOFT® SS</b> presenta alta resistencia a la luz y al calor, teñido uniforme, no afloja la flor y es compatible con otros agentes de engrase.</p>
<b>Usos sugeridos:</b>	<p>El porcentaje varía según el artículo deseado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Tapicería: 16,0 – 20,0% sobre el peso reducido del cuero.</li><li> Flotador: 18,0 – 24,0% sobre el peso reducido del cuero.</li><li> Napas: 4,0 – 6,0% en el peso reducido de cuero.</li></ul>
<b>Almacenaje:</b>	Cuando el producto es mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio, controlado y sin temperaturas extremas, puede se almacenar por 6 meses.



**Embalaje:** Tambores metálicos con 190 Kg