

UNICHROM® TL

Mescla de cromo e taninos sintéticos


Caráter Químico:	Mistura sólida a luz de taninos orgânicos com cromo.
Aspecto:	Pó verde.
pH (sol. 10%):	4,5 – 7,0
Caráter Iônico:	Catiônico.
Teor de Cr₂O₃:	16,25 – 16,90%
Aplicação:	Pré-curtimento, curtimento e recurtimento de couros ao cromo.

Propriedades: O **UNICHROM® TL** produz couros com toque cheio, macios e de excelente lixabilidade, o que facilita as operações posteriores de impregnação. Este produto é compatível com outros taninos sintéticos resinosos, melamínicos e naftalênicos.

Utiliza-se **UNICHROM® TL** no recurtimento dos couros ao cromo quando se deseja obter tinturas particularmente uniformes, intensas e brilhantes. Apresenta excelente capacidade de esgotamento dos banhos residuais.

Sugestão de uso: **UNICHROM® TL** deve ser utilizado no recurtimento, após a lavagem ácida, entre 20 e 40°C e de 2,0 a 6,0% de acordo com o artigo a ser produzido e o estado de curtimento da matéria-prima.

Armazenagem: Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.



Embalagem: Sacos de 30 Kg em pallets com 1.200 Kg.

A informação deste folheto é, segundo nosso critério, correta.

Não obstante, como as condições de uso destes produtos fogem do nosso controle, não podemos nos responsabilizar pelas conseqüências de sua utilização.

The recommendations and data given in this leaflet are based on information we believe to be reliable.

They are offered in good faith, but as conditions and use of our products are beyond our control, we cannot accept responsibility for results obtained.