


Tanino sintético anfótero

Descrição:	Policondensado de base fenólica e derivados sulfônicos.
Aspecto:	Pó bege a castanho.
Teor de sólidos totais:	>90%
pH (sol. 10%):	5 – 7
Carga iônica:	Aniônico.
Aplicação:	Recurtimento.
Propriedades:	<p>UNISYNT® AN é um tanino sintético anfótero de substituição, compatível com todos os recurtentes aniônicos tradicionais e com os curtentes de cromo.</p> <p>UNISYNT® AN tem uma ação dispersante sobre os taninos vegetais, tem boa resistência de solidez a luz e ao calor. É indicado para todos os tipos de recurtimento.</p>
Sugestão de uso:	<p>Pode-se usar o UNISYNT® AN combinado com taninos vegetais, resinas acrílicas, ou sintéticos da nossa linha UNISYNT®, em doses variadas, nos diversos processos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Napa vestuário: 4,0 – 8,0% sobre o peso rebaixado do couro.• Napa calçado: 3,0 – 10,0% sobre o peso rebaixado do couro.• Semi cromo: 5,0 – 8,0% sobre o peso rebaixado do couro.
Armazenagem:	<p>Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.</p> 
Embalagem:	Sacos com 25 Kg em pallets com 875 Kg.