

Tanino sintético melamínico sulfonado


Descrição:	Copolímero de melamina sulfonada.
Aspecto:	Pó bege claro.
Teor de sólidos totais:	Mín. 92%
pH (sol. 10%):	6,5 – 8,5
Carga iônica:	Aniônico.
Aplicação:	Recurtimento.
Propriedades:	UNISYNT® MLF é uma melamina com ótimo poder recurtente, podendo ser utilizado combinado com outros recurtentes no recurtimento. Couros produzidos com UNISYNT® MLF apresentam bom enchimento e ótima firmeza de flor. Devido sua alta afinidade com os demais químicos, UNISYNT® MLF pode ser utilizado em qualquer etapa do recurtimento.

A queima resultante da aplicação do **UNISYNT® MLF** é bastante agradável e suave, produzindo poros pequenos e lisos com um bom enchimento dos flancos. Confere ao couro um bom poder de lixabilidade e uma ótima retenção de gravação.

Sugestão de uso: Pode-se usar o **UNISYNT® MLF** combinado com taninos vegetais, resinas acrílicas, ou sintéticos da nossa linha **UNISYNT®**, em doses variadas, nos diversos processos:

- Neutralização: 2,0 – 4,0% sobre peso rebaixado.
- Recurtimento: 4,0 – 10,0% sobre peso rebaixado.
- Engraxe: 2,0 – 4,0% sobre peso rebaixado.

Armazenagem: Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.



Embalagem: Sacos com 25 Kg em pallets com 1.000 Kg.