





UP SOFT® SH4

Apresto sulfatado natural.

Descrição:	Éster natural sulfatado.
Aspecto:	Líquido fluído castanho.
Teor de sólidos totais:	61 – 65%
pH (sol. 10%):	7,0 – 9,0
Caráter Iônico:	Aniônico
Solidez à luz e ao calor:	Excelente
Estabilidade sais e ácidos:	Boa
Aplicação:	Nos processos de acabamento úmido de couro.
Propriedades:	<p>O UP SOFT® SH4 é um apresto baseado em óleos naturais sulfatados de alta qualidade. É indicado para uso em artigos tanto de flor lixada quanto flor integral, onde é requerida a flor fina e firme, toque cheio e resistência à migração graxa.</p> <p>O UP SOFT® SH4 possui boa penetração e por isto é indicado para todos os tipos de couros, após a neutralização, sem interferência na qualidade da ancoragem dos acabamentos.</p> <p>Apresenta boa solidez à luz e ao calor.</p>
Sugestão de uso:	<p>O UP SOFT® SH4 pode ser usado só ou combinado com outros óleos aniônicos da linha UP SOFT®. Sugere-se misturar perfeitamente antes de emulsionar em água a 60°C, na proporção de 1:3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Napa bota: 5,0 – 8,0% sobre o peso wet blue rebaixado. Calçado cabedal: 7,0 a 10,0% sobre o peso rebaixado. Semi cromo: 6,0 – 9,0% sobre o peso rebaixado.
Armazenagem:	<p>Quando o produto for mantido fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas, pode-se armazená-lo por 6 meses.</p>
	
Embalagem:	Tambores de 190 Kg ou IBC com 1.000 Kg.