


Óleo de peixe sulfitado

Descrição:	Sulfoester de origem animal e hidrocarbonetos de cadeia longa.
Aspecto:	Líquido fluído, castanho avermelhado translúcido.
Teor de sólidos totais:	46 - 50%
pH (sol. 10%):	7 – 8,5
Caráter Iônico:	Aniônico
Solidez à luz:	Boa
Solidez aos eletrólitos:	Excelente
Aplicação:	No engraxe principal de todos os artigos.
Propriedades:	<p>Elaborado com matérias primas de alta qualidade, o UP SOFT® TS é um apresto indicado para artigos de couro macios e elásticos.</p> <p>Possui ótima penetração e excelente distribuição na estrutura fibrosa dos couros. Apresenta agradável aroma e pode ser usado em couros de estofamento moveleiro, calçado e artefatos.</p>
Sugestão de uso:	Quando combinado, sugerimos emulgar o UP SOFT® TS perfeitamente a mescla e posteriormente emulsionar em 3 partes de água a 60°C. O percentual varia de acordo com o artigo desejado, podendo variar de 2,0 até 15% no engraxe principal.
Armazenagem:	Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.
	
Embalagem:	Bombonas com 30 Kg, tambores de 190 Kg ou IBC com 1.000 Kg.